

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 3/DEHRBE4/2018

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Rychle tvrdnoucí hydraulické silniční pojivo EN 13282-1 HRB E 4 - DROHART EXPERT 32.5**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **Úprava materiálů pro podkladní a ochranné vrstvy pozemních staveb, zábrany, uplatnění při zemních pracích, výstavbě vozovek, železničních tratí, letištních ploch a dalších typů infrastruktury.**
3. Výrobce: **Spoiwex Sp. z o.o. 44-240 Zory Boczna č.p. 6**
4. Zplnomocněný zástupce: **Nevztahuje se**
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku: **Systém 2+**
- 6a. Harmonizovaná norma: **EN 13282-1:2013**  
Notifikované jednotky/jednotka: **Ústav keramiky a stavebních materiálů, Oddělení skla a stavebních materiálů v Krakově, Certifikační a normalizační orgán, 31 983 Krakov, Cementowa č.p. 8, certifikát PCA AC 086. Certifikát podnikové výrobní kontroly č. 1487-CPR-060-05.**
- 6b. ES prohlášení o shodě: **Nevztahuje se**  
Evropské technické posouzení: **Nevztahuje se**  
Orgán technického posouzení: **Nevztahuje se**  
Notifikované jednotky/jednotka: **Nevztahuje se**
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnosti uvedené v prohlášení	Poznámky
Třída odolnosti	E4	EN 13282-1:2013
Odolnost proti stlačení po 7 dnech	≥ 16 MPa	
Odolnost proti stlačení po 28 dnech	≥ 32,5 4 ÷ ≤ 52,5 MPa	
Stupeň semletí, hmota zbyla na sítu 90 μm	≤ 15 %	
Začátek tuhnutí	≥ 90 min	
Stálost objemu (rozpínavost)	≥ 10 mm	
Obsah sulfátů, SO <sub>3</sub>	≤ 4%	

8. Příslušná technická dokumentace, nebo zvláštní technická dokumentace: **Nevztahuje se**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

(jméno a příjmení)

**Marek Przepióra - Zplnomocněnec představenstva dozoruující kvalitu**

(obec) Zory, dne 18. 9. 2018.

(podpis)

